



SISTEMA VENTIL INOX AISI 304

Il Sistema Ventil è un prodotto monoparete in acciaio AISI 304, finitura BA, ideale per il trasporto di aria pulita ed, in genere per tutti i sistemi di canalizzazione. E' un sistema semplice, comodo e sicuro. Risulta la scelta vincente per unire estetica e design con la soddisfazione di un impianto a norma. Il Sistema Ventil è utilizzato per il trasporto di aria pulita, climatizzata e non, evacuazione di aria stantia dai locali e diffusione di aria. **La gamma del sistema Ventil si completa con bocchette, diffusori e griglie per estrazione/evacuazione (vedere Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2) Come si installa: Giunzione femmina ed innesto maschio.** Per una perfetta tenuta meccanica è consigliato l'utilizzo della fascetta di serraggio o collare di tenuta. Il servizio tecnico interno è a disposizione per fornire assistenza con schemi di montaggio per ogni cantiere. Il Sistema Ventil è compatibile con tutti gli altri Sistemi; in particolare con il Mono Pipe.



Il Sistema Ventil deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Accertarsi che durante l'installazione la guarnizione non esca dalla propria sede e ci si raccomanda di non utilizzare lubrificanti, ma solo prodotti specifici come la **scivolina**. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marcatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-D-Vm-L20040/050-G600

sistema di evacuazione per alte temperature

T200-P1-D-Vm-L20040/050-O

sistema di evacuazione intubato con guarnizione

T200-P1-D-Vm-L20040/050-O40

canale di evacuazione con guarnizione

Materiale

Acciaio inox AISI 304 BA (EN 1.4301)

Campi di utilizzo

Trattamento aria pulita, sistemi di smistamento aria canalizzata, estrazione aria da locali e locali tecnici, raffrescamento o riscaldamento canalizzato.

Applicazioni

Installazione esterna o interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per canali da fumo e canne fumarie. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

80-100-(110 su richiesta)-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400-450-500; su richiesta sino al 1200

Garanzia

2 anni



Lineare h 1000 mm



Ø	CODICE
080	MP4L1000080
100	MP4L1000100
120	MP4L1000120
130	MP4L1000130
140	MP4L1000140
150	MP4L1000150
160	MP4L1000160
180	MP4L1000180
200	MP4L1000200
220	MP4L1000220
250	MP4L1000250
300	MP4L1000300
350	MP4L1000350
400	MP4L1000400
450	MP4L1000450
500	MP4L1000500

Lineare h 500 mm



Ø	CODICE	€
080	MP4L500080	15,72
100	MP4L500100	17,00
120	MP4L500120	19,72
130	MP4L500130	20,82
140	MP4L500140	23,17
150	MP4L500150	23,86
160	MP4L500160	26,36
180	MP4L500180	28,17
200	MP4L500200	30,23
220	MP4L500220	34,11
250	MP4L500250	37,08
300	MP4L500300	46,88
350	MP4L500350	65,21
400	MP4L500400	83,07
450	MP4L500450	103,38
500	MP4L500500	122,42

Lineare h 250 mm



Ø	CODICE
080	MP4L250080
100	MP4L250100
120	MP4L250120
130	MP4L250130
140	MP4L250140
150	MP4L250150
160	MP4L250160
180	MP4L250180
200	MP4L250200
220	MP4L250220
250	MP4L250250
300	MP4L250300
350	MP4L250350
400	MP4L250400
450	MP4L250450
500	MP4L250500

Telescopico da 260 a 345 mm



Ø	CODICE
080	MP4T080
100	MP4T100
120	MP4T120
130	MP4T130
140	MP4T140
150	MP4T150
160	MP4T160
180	MP4T180
200	MP4T200
220	MP4T220
250	MP4T250
300	MP4T300
350	MP4T350
400	MP4T400
450	MP4T450
500	MP4T500

Lineare h 1000 mm con asole



Ø	CODICE
150	MP4AS150
160	MP4AS160
180	MP4AS180
200	MP4AS200
220	MP4AS220
250	MP4AS250
300	MP4AS300
350	MP4AS350
400	MP4AS400
450	MP4AS450
500	MP4AS500

Possibilità di avere le asole a disegno, secondo le vostre richieste.

Raccordo T 90°



Ø	CODICE
080	MP4T90080
100	MP4T90100
120	MP4T90120
130	MP4T90130
140	MP4T90140
150	MP4T90150
160	MP4T90160
180	MP4T90180
200	MP4T90200
220	MP4T90220
250	MP4T90250
300	MP4T90300
350	MP4T90350
400	MP4T90400
450	MP4T90450
500	MP4T90500

Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.

Raccordo T 90° uscita laterale F



Ø	CODICE
080	MP4T90080F
100	MP4T90100F
120	MP4T90120F
130	MP4T90130F
140	MP4T90140F
150	MP4T90150F
160	MP4T90160F
180	MP4T90180F
200	MP4T90200F
220	MP4T90220F
250	MP4T90250F
300	MP4T90300F
350	MP4T90350F
400	MP4T90400F
450	MP4T90450F
500	MP4T90500F

Raccordo T 135°



Ø	CODICE
080	MP4T135080
100	MP4T135100
120	MP4T135120
130	MP4T135130
140	MP4T135140
150	MP4T135150
160	MP4T135160
180	MP4T135180
200	MP4T135200
220	MP4T135220
250	MP4T135250
300	MP4T135300
350	MP4T135350
400	MP4T135400
450	MP4T135450
500	MP4T135500

Raccordo deviatore a Croce 90°



Ø	CODICE
080	MP4T4080
100	MP4T4100
120	MP4T4120
130	MP4T4130
140	MP4T4140
150	MP4T4150
160	MP4T4160
180	MP4T4180
200	MP4T4200
250	MP4T4250
300	MP4T4300

Raccordo deviatore a Y



Ø	CODICE
060	MP4Y060
080	MP4Y080
100	MP4Y100
120	MP4Y120
130	MP4Y130
140	MP4Y140
150	MP4Y150
160	MP4Y160
180	MP4Y180
200	MP4Y200
220	MP4Y220
250	MP4Y250
300	MP4Y300

Gomito 30°



Ø	CODICE
080	MP4G30080
100	MP4G30100
120	MP4G30120
130	MP4G30130
140	MP4G30140
150	MP4G30150
160	MP4G30160
180	MP4G30180
200	MP4G30200
220	MP4G30220
250	MP4G30250
300	MP4G30300
350	MP4G30350
400	MP4G30400
450	MP4G30450
500	MP4G30500

Gomito 45°



Ø	CODICE
080	MP4G45080
100	MP4G45100
120	MP4G45120
130	MP4G45130
140	MP4G45140
150	MP4G45150
160	MP4G45160
180	MP4G45180
200	MP4G45200
220	MP4G45220
250	MP4G45250
300	MP4G45300
350	MP4G45350
400	MP4G45400
450	MP4G45450
500	MP4G45500

Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.

Gomito 90°



Ø	CODICE
080	MP4G90080
100	MP4G90100
120	MP4G90120
130	MP4G90130
140	MP4G90140
150	MP4G90150
160	MP4G90160
180	MP4G90180
200	MP4G90200
220	MP4G90220
250	MP4G90250
300	MP4G90300
350	MP4G90350
400	MP4G90400
450	MP4G90450
500	MP4G90500

Gomito orientabile da 0° a 45°



Ø	CODICE
150	MPGR045150
180	MPGR045180
200	MPGR045200
220	MPGR045220
250	MPGR045250
300	MPGR045300



Esempio senza inclinazione

Tramoggia F

mm	Ø	CODICE
200x200	200	MP4TR2020200F
250x250	250	MP4TR2525250F
300x300	300	MP4TR3030300F
350x350	350	MP4TR3535350F
400x400	400	MP4TR4040400F
450x450	450	MP4TR4545450F
500x500	500	MP4TR5050500F



Tramoggia M

mm	Ø	CODICE
200x200	200	MP4TR2020200M
250x250	250	MP4TR2525250M
300x300	300	MP4TR3030300M
350x350	350	MP4TR3535350M
400x400	400	MP4TR4040400M
450x450	450	MP4TR4545450M
500x500	500	MP4TR5050500M



Lastra piana F

mm	Ø	CODICE
300x300	100	MP4LB3030100F
300x300	120	MP4LB3030120F
350x350	150	MP4LB3535150F
400x400	180	MP4LB4040180F
400x400	200	MP4LB4040200F
450x450	250	MP4LB4545250F
500x500	300	MP4LB5050300F
550x550	350	MP4LB5555350F
600x600	400	MP4LB6060400F
650x650	450	MP4LB6565450F
700x700	500	MP4LB7070500F



Lastra piana M

mm	Ø	CODICE
300x300	100	MP4LB3030100M
300x300	120	MP4LB3030120M
350x350	150	MP4LB3535150M
400x400	180	MP4LB4040180M
400x400	200	MP4LB4040200M
450x450	250	MP4LB4545250M
500x500	300	MP4LB5050300M
550x550	350	MP4LB5555350M
600x600	400	MP4LB6060400M
650x650	450	MP4LB6565450M
700x700	500	MP4LB7070500M



Per completare la gamma Ventil:

Le griglie le trovi sul Listino Ventilazione e Canalizzazione 4.2.

Gli accessori da pag. 14 a pag. 18 di questo listino.