



SISTEMA FLESSIBILE INOX

Il Sistema Flessibile è un prodotto in lamina di acciaio inox AISI 316 L spiroidalmente aggraffata, doppia parete con interno liscio. Ideale per le ritubazioni di cavedi e vani tecnici difficili, nei quali particolari spostamenti sull'asse verticale di evacuazione impediscano una corretta esecuzione con i Sistemi Mono Pipe od Ovale. Idoneo a ricevere fumi secchi in depressione sino a 600° C, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, od in pressione positiva sino a 200 Pa e 200° C, prodotti ad esempio da generatori a gas metano. Raccordi di giunzione con derivazione monoparete Maschio, Femmina e con guarnizione in silicone per una perfetta tenuta. Utilizzato per l'evacuazione dei prodotti della

combustione, abbinabile a generatori a combustibile solido, liquido e gassoso, smaltimento prodotti di cappe cucina, di tipo domestico ed industriale, trasporto dell'aria pulita, climatizzata e non. **La garanzia del prodotto è di 2 anni. Come si installa: Il Sistema Flessibile si deve utilizzare solo per le casistiche di risanamento di cavedi/vani tecnici, calandolo dall'alto verso il basso e seguendo le istruzioni.** E' compatibile con tutti i prodotti De Marinis grazie alla vasta gamma di raccordi rigido-flessibile.



Il Sistema Flessibile deve essere installato da personale qualificato; prima di ogni installazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dal generatore. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio ed il libretto d'uso. Per qualsiasi altra informazione consultare la scheda tecnica o contattare l'ufficio competente. Ci si raccomanda di svolgere una corretta manutenzione ordinaria ed una accurata pulizia periodica dell'impianto.

Normativa

Marchatura prodotto CE secondo normativa europea EN 1856-2:2009

Designazione

T600-N1-W-V2-L50010-G

sistema fumario per alte temperature

T200-P1-W-V2-L50010-O

sistema fumario intubato con guarnizione sul giunto di collegamento

Materiale

Acciaio inox AISI 316 L BA (EN 1.4404)

Campi di utilizzo

Sistemi Fumari metallici modulari (camini metallici esalazioni aria) asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, convenzionali, cappe cucina per uso domestico o industriale, trasporto di aria pulita, climatizzata e non.

Applicazioni

Installazione interna

Limitazioni

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati. Non idonei per ambienti con presenza di vapori alogeni (lavanderie, stierie, etc...); rivolgersi all'ufficio tecnico.

Diametri

60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350

Garanzia

2 anni



Flessibile liscio inox al rotolo da 20 a 30 m



Ø	m	CODICE
050	30	FL30050
060	30	FL30060
080	30	FL30080
100	30	FL30100
120	30	FL30120
130	30	FL30130
140	30	FL30140
150	30	FL30150
160	27	FL27160
180	25	FL25180
200	20	FL20200
220	20	FL20220
250	20	FL20250

Il prezzo si intende al rotolo.

Flessibile liscio inox al rotolo 10 m



Ø	m	CODICE
050	10	FL10050
060	10	FL10060
080	10	FL10080
100	10	FL10100
120	10	FL10120
130	10	FL10130
140	10	FL10140
150	10	FL10150
160	10	FL10160
180	10	FL10180
200	10	FL10200
220	10	FL10220
250	10	FL10250

Il prezzo si intende al rotolo.

Flessibile liscio inox al metro



Ø	m	CODICE
060	1	FL060
080	1	FL080
100	1	FL100
120	1	FL120
130	1	FL130
140	1	FL140
150	1	FL150
160	1	FL160
180	1	FL180
200	1	FL200
220	1	FL220
250	1	FL250

Flessibile liscio inox a barre da 4 m



Ø	m	CODICE
300	4	FL4300
350	4	FL4350

Il prezzo si intende a barra.

Elemento di giunzione M con guarnizione



Con guarnizione di tenuta per fumi sino a 200 °C e 200 Pa.
* 050 FEMMINA

Ø	CODICE
050	FLG050
*050	FLG050F
060	FLG060
080	FLG080
100	FLG100
120	FLG120
130	FLG130
140	FLG140
150	FLG150
160	FLG160

Elemento di giunzione metallico M



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLGC060
080	FLGC080
100	FLGC100
120	FLGC120
130	FLGC130
140	FLGC140
150	FLGC150
160	FLGC160
180	FLGC180
200	FLGC200
220	FLGC220
250	FLGC250
300	FLGC300
350	FLGC350

Elemento di giunzione metallico F



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLGC060F
080	FLGC080F
100	FLGC100F
120	FLGC120F
130	FLGC130F
140	FLGC140F
150	FLGC150F
160	FLGC160F
180	FLGC180F
200	FLGC200F
220	FLGC220F
250	FLGC250F
300	FLGC300F
350	FLGC350F

Elemento di unione F tra flessibile e flessibile



Idoneo esclusivamente per fumi secchi.

Ø	CODICE
060	FLU060
080	FLU080
100	FLU100
120	FLU120
130	FLU130
140	FLU140
150	FLU150
160	FLU160
180	FLU180
200	FLU200
220	FLU220
250	FLU250
300	FLU300
350	FLU350